


UEBDD V E

Pokrywa ślepa dla 3 puszek instalacyjnych, kwadratowa



Kaseta czworokątna - kwadratowa ślepa z możliwością rewizji, wykonana ze stali nierdzewnej, wyposażona w ramkę zabezpieczającą dywany. Kaseta posiada pokrywę z możliwością wypełnienia, uszczelkę. Przeznaczona dla podłogi zalewanej jastrychem / betonem lub podwójnej podniesionej. Uszczelka pełni funkcję tłumienia dźwięku / wibracji. Kaseta przystosowana do montażu w pomieszczeniach o maksymalnym obciążeniu do 200 kg. Kaseta przeznaczona jest do pomieszczeń w których podłogi czyszczone są na sucho i wilgotno.

Proszę zapoznać się z informacjami technicznymi zawartymi w rozdziale „Planowanie” w katalogu systemów kanałów podpodłogowych.



Materiał:	Pokrywa i ramka: Stal nierdzewna V2A o grubości 2 mm
Sposób montażu:	W kasecie UBDHB, w podłodze podwójnej technicznej lub podniesionej. Montaż nie wymaga ramki poziomującej.
Przeznaczenie:	Podłogi czyszczone na sucho
Norma:	Zgodnie z DIN EN 50085
Certyfikat:	Zgodnie z VDE/ TÜV
Klasa ochrony:	W stanie zamknięcia pokrywy IP 30
Obciążalność:	Przebadana dociskiem Ø 13 / 130 mm: 2 / 3 kN


Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	H	H _{min}	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	G
UEBDD 15-V E	72 mm	90 mm	283 mm	283 mm	261 x 261 mm	12 mm	2 kN	IP 30	2,10 kg
W komplecie: 1x UGD-V 2 2x UDBS 40-80									
					Uszczelka gumowa, kwadratowa Łapka montażowa uniwersalna 85 mm				
UEBDD 25-V E	82 mm	100 mm	283 mm	283 mm	261 x 261 mm	22 mm	2 kN	IP 30	2,30 kg
W komplecie: 1x UGD-V 2 2x UDBS 40-80									
					Uszczelka gumowa, kwadratowa Łapka montażowa uniwersalna 85 mm				



H : Wysokość
H_{min} : Minimalna wysokość montażu
B : Szerokość
L : Długość
E : Otwór montażowy
T : Głębokość
P_{max} : Maksymalne obciążenie
IP_n : Klasa ochrony IP w stanie zamkniętym
G : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE



OPCJONALNE AKCESORIA

UDBS 40-80, UEBDE V



Przeznaczone dla podłogi czyszczonej na sucho

