


## U-03 (U-22)

Kształtownik perforowany, profil C, 22x37 mm



Kształtownik perforowany, profil C, 37x22 mm. Perforacja z jednej strony.

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).



### Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	L	H	B	t	G
U-03S	3054 mm	22 mm	37 mm	1,50 mm	2,80 kg
U-04S	6114 mm	22 mm	37 mm	1,50 mm	5,70 kg

### Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	L	H	B	t	G
U-03F	3054 mm	22 mm	37 mm	1,50 mm	3,00 kg
U-04F	6114 mm	22 mm	37 mm	1,50 mm	6,00 kg

### Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	L	H	B	t	G
U-03E	3054 mm	22 mm	37 mm	1,50 mm	2,80 kg
U-04E	6114 mm	22 mm	37 mm	1,50 mm	5,70 kg

**L** : Długość  
**H** : Wysokość  
**B** : Szerokość  
**t** : Grubość materiału  
**G** : Waga

