



## RGV 35

Łącznik korytka, wysokość= 35 mm

Łącznik boczny korytek kablowych. Łącznik posiada w komplecie śruby i nakrętki. Zastosowanie łącznika zapewnia korytkom kablowym utrzymanie ciągłości potencjału zgodnie z DIN EN 61537.

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).

### Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	H	L	G
RGV 35S	20 mm	150 mm	0,05 kg
-----			
W komplecie: 1x KLR		Zacisk mocujący	

### Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	H	L	G
RGV 35F	20 mm	150 mm	0,06 kg
-----			
W komplecie: 1x KLR E		Zacisk mocujący	

### Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	H	L	G
RGV 35E	20 mm	150 mm	0,05 kg
-----			
W komplecie: 1x KLR E		Zacisk mocujący	

**H** : Wysokość

**L** : Długość

**G** : Waga

Strona 1

