


RD-SW

Mocowanie pokrywy (zewnętrzne warunki atmosferyczne)



Eksploatacja na otwartym powietrzu wymaga stosowania dodatkowych zabezpieczeń przed zewnętrznymi warunkami atmosferycznymi (wiatr). Zgodnie z instrukcją montażu, należy zastosować przynajmniej 6 elementów zabezpieczających na 3 metry długości pokrywy trasy kablowej.

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).

Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	H	B	L	G
RD-SW F	40 mm	30 mm	40 mm	0,06 kg
W komplecie:				
1x FRSV 6X12E		Śruba z łbem półokrągłym		
1x SEMS 6E		Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN 6923		
1x UVS M6		Podkładka		

Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	H	B	L	G
RD-SW E	40 mm	30 mm	40 mm	0,06 kg
W komplecie:				
1x FRSV 6X12E		Śruba z łbem półokrągłym		
1x SEMS 6E		Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN 6923		
1x UVS M6		Podkładka		

H : Wysokość

B : Szerokość

L : Długość

G : Waga



DETALE / ZASTOSOWANIE

