



RBD45

Pokrywa łuku korytka

Pokrywa łuku korytka. Montaż zatrzaskowy.

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).

Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	B	G
RBD45 10S	100 mm	0,10 kg
RBD45 20S	200 mm	0,20 kg
RBD45 30S	300 mm	0,60 kg
RBD45 40S	400 mm	0,90 kg
RBD45 50S	500 mm	1,60 kg
RBD45 60S	600 mm	2,10 kg

Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	B	G
RBD45 10F	100 mm	0,10 kg
RBD45 20F	200 mm	0,30 kg
RBD45 30F	300 mm	0,60 kg
RBD45 40F	400 mm	1,00 kg
RBD45 50F	500 mm	1,80 kg
RBD45 60F	600 mm	2,40 kg





Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	B	G
RBD45 10E	100 mm	0,10 kg
RBD45 20E	200 mm	0,20 kg
RBD45 30E	300 mm	0,60 kg
RBD45 40E	400 mm	0,90 kg
RBD45 50E	500 mm	1,60 kg
RBD45 60E	600 mm	2,10 kg

B : Szerokość**G** : Waga