


MP-G90

Płyta montażowa 90°

Płyta montażowa do instalacji puszek.



Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	H	B	G
MP-G90 50S	198 mm	120 mm	0,16 kg
W komplecie:			
1x SEMS 8 1x FRSV 8X16 1x GV-L 30F	Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN 6923 Śruba z łbem półokrągłym Łącznik korytka siatkowego		

Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	H	B	G
MP-G90 50F	198 mm	120 mm	0,17 kg
W komplecie:			
1x SEMS 8E 1x FRSV 8X16E 1x GV-L 30F	Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN 6923 Śruba z łbem półokrągłym Łącznik korytka siatkowego		

Stal kwasoodporna, zgodnie z ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11

Produkt	H	B	G
MP-G90 50E4	198 mm	120 mm	0,16 kg
W komplecie:			
1x US 8X17E4 1x SEM 8E4 1x SES 8X20E4 1x GV-L 30E4	Podkładka, DIN 125 Nakrętka sześciokątna, DIN 934 Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933 Łącznik korytka siatkowego		



H : Wysokość
B : Szerokość
G : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE

