



## WPV 120

Łącznik samonośnej drabinki / korytka kablowego, wysokość=120 mm

W celu skompensowania rozszerzalności cieplnej, śruby na jednej stronie łącznika pozostawić niedokręcone, natomiast połączenie drugiej strony łącznika wykonać jako połączenie stałe. Przy dokręcaniu śrub przestrzegać zalecanych momentów obrotowych. Pomiędzy drabinkami/korytkami zachować odstęp wynoszący minimum 4 mm.

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).

### Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	H	L	G
WPV 120S	120 mm	400 mm	1,08 kg
W komplecie: 4x KLS 10X20 4x FRSV 10X20 4x US 10X21 4x SEMSS 10			
Zacisk mocujący Śruba z łbem półokrągłym Podkładka, DIN 125 Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN 985			

### Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	H	L	G
WPV 120F	120 mm	400 mm	1,10 kg
W komplecie: 4x KLS 10X20F 4x FRSV 10X20F 4x US 10X21F 4x SEMSS 10E			
Zacisk mocujący Śruba z łbem półokrągłym Podkładka, DIN 125 Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN 985			

**H** : Wysokość

**L** : Długość

**G** : Waga

