



WPV 100

Łącznik samonośnej drabinki / korytka kablowego, wysokość=100 mm

W celu skompensowania rozszerzalności cieplnej, śruby na jednej stronie łącznika pozostawić niedokręcone, natomiast połączenie drugiej strony łącznika wykonać jako połączenie stałe. Przy dokręcaniu śrub przestrzegać zalecanych momentów obrotowych. Pomiędzy drabinkami/korytkami zachować odstęp wynoszący minimum 4 mm.

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).

Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	H	L	G
WPV 100S	100 mm	400 mm	0,99 kg
W komplecie: 4x KLS 10X20 4x FRSV 10X20 4x US 10X21 4x SEMSS 10			
Zacisk mocujący Śruba z łbem półokrągłym Podkładka, DIN 125 Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN 985			

Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	H	L	G
WPV 100F	100 mm	400 mm	1,06 kg
W komplecie: 4x KLS 10X20F 4x FRSV 10X20F 4x US 10X21F 4x SEMSS 10E			
Zacisk mocujący Śruba z łbem półokrągłym Podkładka, DIN 125 Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN 985			

Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	H	L	G
WPV 100E	100 mm	400 mm	0,99 kg
W komplecie: 4x KLS 10X20E 4x FRSV 10X20E 4x US 10X21E 4x SEMSS 10E			
Zacisk mocujący Śruba z łbem półokrągłym Podkładka, DIN 125 Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN 985			

Strona 1





H : Wysokość

L : Długość

G : Waga

