



S

Uchwyt do kabli do mocowania na profilach kątowych

Uchwyt kablowy ocynkowany, przeznaczony do montażu na kątowniku o maksymalnej wysokości profilu 40 mm. Uchwyt wyposażony w metalowy docisk kablowy.

Produkty o średnicy 12-56 mm dostępne są również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).

Ocynkowane

Produkt	D	H _{max}	M	Liczba kabli	G
12 S	8-12 mm	41 mm	2 Nm	1	3,60 kg/100
16 S	12-16 mm	46 mm	2 Nm	1	4,10 kg/100
20 S	16-20 mm	50 mm	2 Nm	1	4,60 kg/100
24 S	20-24 mm	54 mm	2 Nm	1	4,80 kg/100
28 S	24-28 mm	58 mm	2 Nm	1	5,30 kg/100
32 S	28-32 mm	63 mm	2 Nm	1	7,90 kg/100
36 S	32-36 mm	67 mm	2 Nm	1	8,40 kg/100
40 S	36-40 mm	71 mm	2 Nm	1	9,00 kg/100
44 S	40-44 mm	81 mm	4 Nm	1	11,20 kg/100
48 S	44-48 mm	85 mm	4 Nm	1	11,70 kg/100
52 S	48-52 mm	90 mm	4 Nm	1	12,40 kg/100
56 S	52-56 mm	94 mm	4 Nm	1	12,90 kg/100
60 S	56-60 mm	98 mm	4 Nm	1	17,20 kg/100
64 S	60-64 mm	102 mm	4 Nm	1	17,70 kg/100
70 S	64-70 mm	109 mm	4 Nm	1	18,60 kg/100
76 S	70-76 mm	113 mm	4 Nm	1	25,30 kg/100
82 S	76-82 mm	119 mm	4 Nm	1	28,50 kg/100
88 S	82-88 mm	125 mm	4 Nm	1	29,40 kg/100
94 S	88-94 mm	131 mm	4 Nm	1	33,20 kg/100
100 S	94-100 mm	137 mm	4 Nm	1	34,80 kg/100
110 S	100-110 mm	157 mm	4 Nm	1	38,20 kg/100

Strona 1





Produkt	D	H _{max}	M	Liczba kabli	G
120 S	110-120 mm	167 mm	4 Nm	1	40,30 kg/100
150 S	145-150 mm	203 mm	6 Nm	1	107,70 kg/100
175 S	170-175 mm	228 mm	6 Nm	1	128,00 kg/100
12/2 S	8-12 mm	58 mm	2 Nm	2	4,20 kg/100
16/2 S	12-16 mm	67 mm	2 Nm	2	4,90 kg/100
20/2 S	16-20 mm	75 mm	2 Nm	2	5,70 kg/100
24/2 S	20-24 mm	84 mm	2 Nm	2	6,20 kg/100
28/2 S	24-28 mm	92 mm	2 Nm	2	6,70 kg/100
32/2 S	28-32 mm	101 mm	2 Nm	2	10,30 kg/100
36/2 S	32-36 mm	109 mm	2 Nm	2	11,30 kg/100
40/2 S	36-40 mm	117 mm	2 Nm	2	12,00 kg/100
44/2 S	40-44 mm	127 mm	4 Nm	2	15,20 kg/100
48/2 S	44-48 mm	135 mm	4 Nm	2	16,60 kg/100
52/2 S	48-52 mm	144 mm	4 Nm	2	16,90 kg/100
56/2 S	52-56 mm	152 mm	4 Nm	2	18,20 kg/100
12/3 S	8-12 mm	71 mm	2 Nm	3	5,20 kg/100
16/3 S	12-16 mm	85 mm	2 Nm	3	5,90 kg/100
20/3 S	16-20 mm	97 mm	2 Nm	3	6,60 kg/100
24/3 S	20-24 mm	110 mm	2 Nm	3	7,50 kg/100
28/3 S	24-28 mm	122 mm	2 Nm	3	8,40 kg/100

Aluminium

Produkt	D	H _{max}	M	Liczba kabli	G
12 S-AL	8-12 mm	41 mm	1,50 Nm	1	2,20 kg/100
16 S-AL	12-16 mm	46 mm	1,50 Nm	1	2,60 kg/100
20 S-AL	16-20 mm	50 mm	1,50 Nm	1	3,20 kg/100
24 S-AL	20-24 mm	54 mm	1,50 Nm	1	3,60 kg/100
28 S-AL	24-28 mm	58 mm	1,50 Nm	1	3,90 kg/100
32 S-AL	28-32 mm	63 mm	1,50 Nm	1	5,50 kg/100
36 S-AL	32-36 mm	67 mm	1,50 Nm	1	6,30 kg/100
40 S-AL	36-40 mm	71 mm	1,50 Nm	1	6,90 kg/100
44 S-AL	40-44 mm	81 mm	3,00 Nm	1	7,50 kg/100

Strona 2



Produkt	D	H _{max}	M	Liczba kabli	G
48 S-AL	44-48 mm	85 mm	3 Nm	1	8,10 kg/100
52 S-AL	48-52 mm	90 mm	3 Nm	1	10,40 kg/100
56 S-AL	52-56 mm	94 mm	3 Nm	1	11,20 kg/100

Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	D	H _{max}	M	Liczba kabli	G
12 S-E	8-12 mm	41 mm	2 Nm	1	3,50 kg/100
16 S-E	12-16 mm	46 mm	2 Nm	1	3,80 kg/100
20 S-E	16-20 mm	50 mm	2 Nm	1	4,20 kg/100
24 S-E	20-24 mm	54 mm	2 Nm	1	4,60 kg/100
28 S-E	24-28 mm	58 mm	2 Nm	1	5,00 kg/100
32 S-E	28-32 mm	63 mm	2 Nm	1	6,60 kg/100
36 S-E	32-36 mm	67 mm	2 Nm	1	7,50 kg/100
40 S-E	36-40 mm	71 mm	2 Nm	1	8,40 kg/100
44 S-E	40-44 mm	81 mm	4 Nm	1	9,60 kg/100
48 S-E	44-48 mm	85 mm	4 Nm	1	10,50 kg/100
52 S-E	48-52 mm	90 mm	4 Nm	1	11,50 kg/100
56 S-E	52-56 mm	94 mm	4 Nm	1	12,20 kg/100

- D** : Średnica
H_{max} : Maksymalna wysokość
M : Moment obrotowy
Liczba kabli : Maksymalna liczba kabli możliwych do zainstalowania w uchwycie
G : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE

