
LG 50

Drabinka kablowa, wysokość=50 mm



Drabinka kablowa wyposażona w perforowane wzdłużnice oraz nitowane szczeble. Szczeble wykonane są z profilu w kształcie litery „C". Drabinka utrzymuje ciągłość potencjału zgodnie z DIN EN 61537.

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).
Wartość Pmax ma zastosowanie jeżeli drabinka stosowana jest jako drabinka pionowa.



Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	H	B	L	A	Q_{LK}	P_{max}	G
LG 50-10-3S	50 mm	100 mm	3000 mm	41 cm^2	0,11 kN/m	1,00 kN	6,60 kg
LG 50-20-3S	50 mm	200 mm	3000 mm	83 cm^2	0,23 kN/m	1,00 kN	7,00 kg
LG 50-30-3S	50 mm	300 mm	3000 mm	125 cm^2	0,35 kN/m	1,00 kN	7,50 kg
LG 50-40-3S	50 mm	400 mm	3000 mm	167 cm^2	0,47 kN/m	1,00 kN	7,90 kg
LG 50-50-3S	50 mm	500 mm	3000 mm	210 cm^2	0,59 kN/m	1,00 kN	8,40 kg
LG 50-60-3S	50 mm	600 mm	3000 mm	253 cm^2	0,71 kN/m	1,00 kN	8,80 kg
LG 50-10S	50 mm	100 mm	6000 mm	41 cm^2	0,11 kN/m	1,00 kN	13,10 kg
LG 50-20S	50 mm	200 mm	6000 mm	83 cm^2	0,23 kN/m	1,00 kN	14,00 kg
LG 50-30S	50 mm	300 mm	6000 mm	125 cm^2	0,35 kN/m	1,00 kN	14,90 kg
LG 50-40S	50 mm	400 mm	6000 mm	167 cm^2	0,47 kN/m	1,00 kN	15,80 kg
LG 50-50S	50 mm	500 mm	6000 mm	210 cm^2	0,59 kN/m	1,00 kN	16,70 kg
LG 50-60S	50 mm	600 mm	6000 mm	253 cm^2	0,71 kN/m	1,00 kN	17,50 kg

Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	H	B	L	A	Q_{LK}	P_{max}	G
LG 50-10-3F	50 mm	100 mm	3000 mm	41 cm^2	0,11 kN/m	1,00 kN	7,30 kg
LG 50-20-3F	50 mm	200 mm	3000 mm	83 cm^2	0,23 kN/m	1,00 kN	7,80 kg
LG 50-30-3F	50 mm	300 mm	3000 mm	125 cm^2	0,35 kN/m	1,00 kN	8,30 kg

PUK Group GmbH & Co. KG
Nobelstraße 45-55 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-01 | Fax: +49 30 68283-266 | info@puk.com | www.puk.com

EL-PUK Sp. z o.o.
ul. Kościelna 15 | 95-050 Konstantynów Łódzki
Telefon: +48 42 211 88 01 | Fax: +48 42 211 88 04 | marketing@elpuk.com.pl | www.elpuk.com.pl

Stan na: 2021-05-06. Zastrzegamy prawo do błędów i zmian technicznych.

© EL-PUK Sp. z o.o. • MP • PL • 2021-05-06

Produkt	H	B	L	A	Q_{LK}	P_{max}	G
LG 50-40-3F	50 mm	400 mm	3000 mm	167 cm^2	0,47 kN/m	1,00 kN	8,70 kg
LG 50-50-3F	50 mm	500 mm	3000 mm	210 cm^2	0,59 kN/m	1,00 kN	9,20 kg
LG 50-60-3F	50 mm	600 mm	3000 mm	253 cm^2	0,71 kN/m	1,00 kN	9,70 kg
LG 50-10F	50 mm	100 mm	6000 mm	41 cm^2	0,11 kN/m	1,00 kN	14,50 kg
LG 50-20F	50 mm	200 mm	6000 mm	83 cm^2	0,23 kN/m	1,00 kN	15,50 kg
LG 50-30F	50 mm	300 mm	6000 mm	125 cm^2	0,35 kN/m	1,00 kN	16,50 kg
LG 50-40F	50 mm	400 mm	6000 mm	167 cm^2	0,47 kN/m	1,00 kN	17,30 kg
LG 50-50F	50 mm	500 mm	6000 mm	210 cm^2	0,59 kN/m	1,00 kN	18,30 kg
LG 50-60F	50 mm	600 mm	6000 mm	253 cm^2	0,71 kN/m	1,00 kN	19,30 kg

Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	H	B	L	A	Q_{LK}	P_{max}	G
LG 50-10-3E	50 mm	100 mm	3000 mm	41 cm^2	0,11 kN/m	1,00 kN	6,60 kg
LG 50-20-3E	50 mm	200 mm	3000 mm	83 cm^2	0,23 kN/m	1,00 kN	7,00 kg
LG 50-30-3E	50 mm	300 mm	3000 mm	125 cm^2	0,35 kN/m	1,00 kN	7,50 kg
LG 50-40-3E	50 mm	400 mm	3000 mm	167 cm^2	0,47 kN/m	1,00 kN	7,90 kg
LG 50-50-3E	50 mm	500 mm	3000 mm	210 cm^2	0,59 kN/m	1,00 kN	8,40 kg
LG 50-60-3E	50 mm	600 mm	3000 mm	253 cm^2	0,71 kN/m	1,00 kN	8,80 kg
LG 50-10E	50 mm	100 mm	6000 mm	41 cm^2	0,11 kN/m	1,00 kN	13,10 kg
LG 50-20E	50 mm	200 mm	6000 mm	83 cm^2	0,23 kN/m	1,00 kN	14,00 kg
LG 50-30E	50 mm	300 mm	6000 mm	125 cm^2	0,35 kN/m	1,00 kN	14,90 kg
LG 50-40E	50 mm	400 mm	6000 mm	167 cm^2	0,47 kN/m	1,00 kN	15,80 kg
LG 50-50E	50 mm	500 mm	6000 mm	210 cm^2	0,59 kN/m	1,00 kN	16,70 kg
LG 50-60E	50 mm	600 mm	6000 mm	253 cm^2	0,71 kN/m	1,00 kN	17,50 kg


H : Wysokość
B : Szerokość
L : Długość
A : Przekrój (użyteczny) trasy kablowej
Q_{LK} : Orientacyjne obciążenie wynikające z pojemności trasy dla kabli zasilających
P_{max} : Maksymalne obciążenie
G : Waga


PUK Group GmbH & Co. KG
Nobelstraße 45-55 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-01 | Fax: +49 30 68283-266 | info@puk.com | www.puk.com

EL-PUK Sp. z o.o.
ul. Kościelna 15 | 95-050 Konstantynów Łódzki
Telefon: +48 42 211 88 01 | Fax: +48 42 211 88 04 | marketing@elpuk.com.pl | www.elpuk.com.pl

Stan na: 2021-05-06. Zastrzegamy prawo do błędów i zmian technicznych.

DETALE / ZASTOSOWANIE





OPCJONALNE AKCESORIA

SL 50, LGV 50, LGVH 50, LGVV 50, LIB 50, LAB 50, LVB 50, LA 50, LK 50, LTR 50, KLU, B, HB, KAB

Nie chodzić po elemencie!

E-90

Elementy należące do systemu E30 - E90. Szczegółowe informacje zawarte są w Krajowej Ocenie Technicznej CNBOP-PIB

PUK Group GmbH & Co. KG
Nobelstraße 45-55 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-01 | Fax: +49 30 68283-266 | info@puk.com | www.puk.com

EL-PUK Sp. z o.o.
ul. Kościelna 15 | 95-050 Konstantynów Łódzki
Telefon: +48 42 211 88 01 | Fax: +48 42 211 88 04 | marketing@elpuk.com.pl | www.elpuk.com.pl

Stan na: 2021-05-06. Zastrzegamy prawo do błędów i zmian technicznych.