


U-140 - U-143

Wspornik poziomy (wpinany w kształtownik), lekki

Wspornik poziomy, szybkiego montażu (wpinany w kształtownik), lekki.



Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	L	P _{max}	t	G
U-140S	100 mm	1,095 mm	2,00 mm	0,18 kg
U-141S	160 mm	0,829 mm	2,00 mm	0,28 kg
U-142S	250 mm	0,549 mm	2,00 mm	0,41 kg
U-143S	420 mm	0,294 mm	2,00 mm	0,67 kg

Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	L	P _{max}	t	G
U-140F	100 mm	1,095 mm	2,00 mm	0,20 kg
U-141F	160 mm	0,829 mm	2,00 mm	0,31 kg
U-142F	250 mm	0,549 mm	2,00 mm	0,44 kg
U-143F	420 mm	0,294 mm	2,00 mm	0,72 kg

L : Długość


P_{max} : Maksymalne dopuszczalne obciążenie

t : Grubość materiału

G : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE





OPCJONALNE AKCESORIA

KLR 6x25

